



PORTE A SECTIONS i80 / V80

DESRIPTIF

Les portes à sections i80 et V80 ont un pouvoir isolant bien plus élevé que la porte à sections i40. Les panneaux sont à rupture de pont thermique, ce qui permet une économie d'énergie considérable.

VERSION i80

Panneaux sandwich en acier 80 mm.
Face extérieure réalisée en Stucco avec des rainurages horizontaux.
Couleurs standards : RAL9002, RAL 9006, RAL 7016, autre coloris sur demande.

VERSION V80

Les panneaux sont en aluminium 80mm, à quadruple vitrage.
Idéale pour les lieux où la lumière du jour est indispensable tout en maintenant à niveau l'indice d'isolation prévu.
Les sections sont toujours thermolaquées.

CONSTRUCTION

Toutes les portes à sections i80 et V80 ont un indice d'isolation élevé. Les panneaux sont à rupture de pont thermique, sans dispositif anti-pince-doigts.

Les deux versions peuvent être combinées et peuvent intégrer toutes deux un portillon.

COMMANDE

Pour actionner une porte à sections, vous avez le choix entre une commande manuelle, une commande avec un treuil à chaîne ou un moteur électrique de 230 ou 400 volts.

DIMENSIONS

Largeur maximale standard : 12 mètres
Hauteur maximale standard : 9 mètres
Autres dimensions sur demande

PORTILLON

Le portillon est à seuil réduit, il peut être intégré aux deux versions de la porte à sections.
Il est disponible en i80 et en V80, ce qui permet de garder le même indice d'isolation que les panneaux.

SECURITES

Pare-chute de rupture de ressort
Pare-chute de rupture de câble
Sécurité de mou de câble
Liste de sécurité
Barrage cellule

