

PORTE BASCULANTE PRATIC SPECIAL

DESRIPTIF

Porte basculante à contrepoids réalisée en acier galvanisé
Tablier à nervure horizontale simple face (non isolé) thermolaqué RAL selon gamme
Châssis du tablier réalisé en profil exclusif d'acier galvanisé de 80 mm prédisposé pour recevoir un joint en caoutchouc
Équipée de serrure à cylindre européen avec poignée et dispositif de déverrouillage intérieur, de prédisposition à la motorisation, de système antichute contre la rupture accidentelle des câbles et une résistance au vent en classe II

DIMENSIONS

Sur mesure jusqu'à 2600 mm ou :

DIMENSIONS SUR MESURE

Largeur de :
2100 à 6500 mm
Hauteur de :
2000 à 2800 mm

MOTORISATION

Automatisme constitué d'un ou deux monoblocs électromécaniques avec moteur 24 volts branché à la porte basculante par deux bras télescopiques équipés d'un système de débrayage intérieur ou extérieur, commandé par la serrure, permettant la manœuvre manuelle en cas de panne de courant

SECURITES

Feu clignotant électronique 24V
Liste anti-écrasement avec commande d'inversion du mouvement pendant la fermeture
Barrage cellule et batteries de secours pour un fonctionnement d'urgence en cas de panne de courant

AVANTAGES

Les portes basculantes manuelles et motorisées ont été soumises à des tests pour plus de 20.000 cycles d'ouverture et de fermeture, sans jamais recourir à des interventions de maintenance extraordinaire et/ou de remplacement de composants

OPTIONS DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

Bouton-poussoir d'ouverture et fermeture
Ouverture par barrage cellule
Détecteur de masse métallique
Connecteur pour récepteur radio deux canaux
Sortie 24 V pour alimentation de périphériques

