



PORTE A SECTIONS TYPE i40 / V40

DESRIPTIF

La porte à sections de type i40 est le modèle le plus utilisé dans le domaine industriel. C'est une porte en acier à application universelle fabriquée sur mesure.

RESSORTS & CÂBLES

Les ressorts de levage et les câbles en acier servent à ouvrir la porte et à la maintenir ouverte. Les ressorts sont de haute qualité et très résistants. Pour les portes qui sont fréquemment actionnées, nous fournissons des ressorts spéciaux. Pour une sécurité accrue, les câbles de levage sont six fois surdimensionnés.

CONSTRUCTION

Toutes les portes à sections i40 sont composées de panneaux sandwich en acier de 40 millimètres d'épaisseur qui coulissent invisiblement l'un dans l'autre.

Entre les panneaux revêtus à l'intérieur et à l'extérieur d'une tôle en acier ultra épaisse (0,5 mm) se trouve de la mousse de polyuréthane ignifuge (exempte de CFC) qui garantit une valeur d'isolation des plus élevées et par conséquent, une réduction considérable de votre consommation d'énergie.

VALEUR U : 0.55W/m²*K

VALEUR R'w : 25 dB

DIMENSIONS

Largeur jusqu'à 12 mètres

COMMANDE

Pour actionner une porte à sections, vous avez le choix entre une commande manuelle, une commande avec treuil à chaîne ou un moteur électrique 230 ou 400 volts.

SECURITES


- Pare-chute de rupture de ressort
- Pare-chute de rupture de câble
- Sécurité de mou de câble
- Anti-pince-doigts
- Liste de sécurité
- Barrage cellule

Résumé des dispositifs de sécurité


Description	Obligatoire	Conseillé
Pare-chute de rupture de ressort	Pour les portes à commande manuelle, avec treuil à chaîne et avec moteurs débrayables	Toujours
Pare-chute de rupture de câble	Quand le surdimensionnement des câbles est inférieur à 6 x	Toujours
Sécurité de mou de câble	Pour les portes à commande électrique	Deux mous de câble
Barre palpeuse	Pas obligatoire	Pour plus de sécurité et une commande aisée
Dispositif anti-levage	Pas obligatoire	Pour plus de sécurité et pour les petites portes.
Anti-pince doigts	Quand la hauteur du point de rupture de la section supérieure est inférieure à 2500 mm	Toujours




Coloris RAL standard - face extérieure S40



Coloris RAL standard additionnels pour un supplément minime.



Coloris RAL standard - face extérieure Design-line Umbra



Coloris RAL standard - face intérieure des 3 modèles susmentionnés
9002

