

BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE ECO



CONSTRUCTION

Lisse en aluminium
Profil en caoutchouc antichoc
Coffret en acier
Peinture époxy

COULEUR

Standard RAL 9010 bandes rouges
Lisse blanche RAL 9010
Coffret orange RAL 2009

DURABILITE :

Usage intensif

ALIMENTATION DE RESEAU : 230 Vac (50-60Hz)

ALIMENTATION MOTEUR : 24 Vdc

DEGRE DE PROTECTION : IP44

DESRIPTIF

Les barrières levantes automatiques ECO ont été spécialement conçues pour contrôler des voies d'accès pour les industries ou pour les parkings.

COMMANDE

Centrale de commande
Conçue pour un usage intensif
Vitesse d'ouverture : 3 – 7 secondes

SECURITE

- Système anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Trois fins de course réglables
- Butées mécaniques réglables

OPTIONS

- Fonctionnement sur batterie
- Joint en aluminium pour lisse
- Barre palpeuse
- Appui mobile pour lisse
- Frise en aluminium
- Appui fixe laqué
- Thermostat
- Détecteur magnétique
- Feu à 2 lampes
- Kit pour l'utilisation du système avec panneau solaire

DIMENSIONS

Longueur minimum : 2 m
Longueur maximale : 6,50 m

