



BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE

DESRIPTIF

Les barrières levantes automatiques ont été spécialement conçues pour contrôler des voies d'accès aux campings ou parkings.

COMMANDE

Conçue pour un usage intensif
Centrale de commande positionnée sur la partie supérieure de la barrière.
Vitesse d'ouverture : 3 – 7 secondes

SECURITE

- Système équilibrage de la lisse
- Système anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Lisse de section elliptique
- Trois fins de course réglables
- Butées mécaniques réglables

OPTIONS

- Fonctionnement sur batterie
- Dispositif de déverrouillage à actionnement rapide
- Clignotant intégré
- Kit clignotants pour lisse
- Joint en aluminium pour lisse
- Appui mobile pour lisse
- Frise en aluminium
- Appui fixe laqué
- Feu à 2 lampes
- Kit pour l'utilisation du système avec panneau solaire

CONSTRUCTION

Lisse en aluminium
Profil en caoutchouc antichoc
Coffret en acier
Peinture époxy

COULEUR

Standard RAL 9010 bandes rouges
Lisse blanche RAL 9010

DURABILITE :

Usage intensif

ALIMENTATION DE RESEAU : 230 Vac (50-60Hz)

ALIMENTATION MOTEUR : 24 Vdc

DEGRE DE PROTECTION : IP44

DIMENSIONS

Longueur minimum : 2,75 m
Longueur maximale : 6,70 m

