



BORNE HYDRAULIQUE

DESRIPTIF

La borne hydraulique est très robuste, offre une sécurité dans les zones où le trafic doit pouvoir être contrôlé à tout moment.

COMMANDE

Centrale de commande pour gestion jusqu'à 4 bornes
Connexion entre centrale et borne se fait à l'aide d'un câble PLUG&PLAY, sans contrainte de distance

FONCTIONNEMENT :

Fonctionnement automatique par pompe hydraulique
Temps de montée : 120 mm/seconde
Temps de descente : 160 mm/seconde

SECURITES

Manœuvre d'urgence commandée par une clé de déblocage

OPTIONS

Couronne lumineuse à LED
Dispositif pour la descente automatique en cas de coupure de courant
Thermostat pour zones froides
Avertisseur sonore

CONSTRUCTION

Dimensions cylindre :
Diamètre : 200 mm
Hauteur hors sol : 500 mm
Épaisseur : 8 mm version acier peint
9.2 mm version acier inox
Indice de protection : IP68
Poids : 79 / 81 Kg

RESISTANCE

Résistance à l'impact : 11000 J
Résistance à la rupture : 180000 J
Peut résister à un impact d'un véhicule de
1.8 tonnes roulant à 55 km/h

FINITIONS :

Acier peint cataphorèse noire ou acier inox
AISI 316 électropoli gris

