



CALE-ROUE COMBILOK

DESRIPTIF

Dispositif de blocage de camion entièrement hydraulique avec guidage de roue intégré.

Il évite les départs intempestifs du camion et la chute éventuelle du chariot élévateur et de son conducteur.

COMMANDE

Les cales-roues Combilok se pilotent par un boîtier de commande, qui se trouve à l'intérieur du bâtiment.

Une fois le camion au quai, le manutentionnaire appuie sur le bouton de blocage. Le sabot détecte longitudinalement la roue et vient se positionner devant elle avec une pression de serrage.

Cette opération dure environ 30 secondes.

SECURITES

Évite le départ intempestif du camion lors des opérations de chargement et de déchargement.

Améliore la communication entre le chauffeur et le manutentionnaire. Asservissement possible au fonctionnement des portes et des niveleurs de quai.

Réduit considérablement les dommages aux biens et au matériel dans la zone de quai.

BOUCLE DE SECURITE STANDARD

La mise en place confirmée du cale-roue Combilok autorise l'ouverture de la porte sectionnelle motorisée.

L'ouverture totale de la porte sectionnelle autorise l'utilisation du niveleur de quai (boîtier niveleur).

DIMENSIONS

Longueur totale : 8'435 mm

Hauteur : 350mm (450 mm sur demande)

Entre-axes portes : minimum 3'700 mm

Course utile : 2'800 mm

Course transversale : 400 mm

Raccordement : 3 x 400V+N+T – 2,2 kW

Unité hydraulique : en extérieur ou intérieur

Niveau sonore : 74 dB(A)

FEUX EXTERIEURS ET BALISE INTERIEURE

- Feux double extérieur Ø200mm à ampoule
- Feux double extérieur Ø100mm à LED

