



## CLÔTURE TYPE 656 & TYPE 868

### DESRIPTIF

Idéal pour clôturer les sites administratifs, industriels, les parcs, zones résidentielles, ou propriétés privées.

### POTEAUX

**BICLO** : poteaux à encoches en acier de section 65 x 50 mm, sans accessoire de fixation.

**DIABL'O** : poteaux à feuillure en acier profilé de section 70 x 54 mm avec fixation robuste FIXO, poteau rigide et esthétique.

**UNICLO** : poteaux en acier de section 60 x 40 mm, avec fixation très robuste FIXOFIL.

### OPTIONS

Peut être couplé avec un / des portails pivotants ou / et roulants avec le même remplissage que celui du treillis soudé.

### INSTALLATION

Sur platine à emboîter, soudée ou platines spéciales, dalle de soubassement, bavolet, etc.

### CONSTRUCTION

Fils : acier galvanisé

Profils : acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment

Treillis fils d'acier :

Ø 5 et 6 mm pour type 656

Ø 6 et 8 mm pour type 868

Maille : 200 x 50 mm

Hauteur standard : 0,9 à 2,5 m

### COULEUR

Standard : vert RAL 6005 et 6009,  
blanc RAL 9010, noir RAL 6005 et gris RAL 7016  
Autres couleurs : 200 couleurs RAL au choix



Poteau BICLO



Poteau DIABL'O



Poteau UNICLO

