



MINI NIVELEUR DE QUAÏ

DESRIPTIF

Les mini-niveleurs adossés à quai sont une solution simple et économique pour charger et décharger des camions dont le plancher se trouve à moins de 10 cm du niveau de la dalle de l'entrepôt. Ils s'adaptent facilement au quai existant. Livrés et installés avec 2 butoirs de quai en polyéthylène haute résistance qui protègent le niveleur et amortissent le recul du camion à quai.

COMMANDE

Mécanique, actionnée manuellement ou électrohydraulique. Le mini-niveleur est actionné en quelques secondes grâce à un levier de manutention. En fin de chargement, le niveleur revient seul en position de repos, amorti par un cylindre à gaz.

SECURITES

Mini-niveleur électrohydraulique grâce à son interrupteur principal verrouillable et un unique bouton poussoir commandant la lèvre. Il est possible de bloquer le mini-niveleur dans n'importe quelle position en cas d'urgence. Entretien minimum grâce sa charnière de lèvre autonettoyante.

OPTIONS

- Plaque arrière à cheiller sur le mur
- Support pour boîtier de commande (pour version électrohydraulique)
- Rampe de quai
- Buttoir de quai, large gamme pour s'adapter au mieux aux besoins spécifiques
- Plaques de nez de quai
- Structure portante sur mesure
- Galvanisation à chaud de la plate-forme et de la lèvre
- Coffrage perdu galvanisé
- Revêtement TWARON antidérapant et antibruit de la plate-forme et de la lèvre

CONSTRUCTION

Revêtement antirouille
Console butoir : acier galvanisé
Capacité : 6 tonnes
Largeur du plateau : 2'110 mm
Largeur console : 220 mm
Largeur avec butoirs : 2'590 mm
Longueur : 700 mm
Projection des butoirs : 468 mm
Dénivelé : + 60 / - 100 mm
Autres dimensions sur demande

Conforme à la norme EN 1398

COULEUR

Standard : bleu RAL 5010
Autres couleurs : 200 couleurs RAL à choix

