



PORTAIL PIVOTANT

DESRIPTIF

Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux parcs, aux sites administratifs et industriels.

Le portail pivotant répond à une demande de robustesse, en particulier dans les programmes de sites industriels.

Un large choix : jusqu'à 8 m de passage utile et jusqu'à 2,50 m de hauteur.

Une large palette de couleurs : à choisir parmi 200 RAL.

Ouverture à 180°

CONSTRUCTION

REPLISSAGE VANTAIL : barreaux rectangulaires 30 x 20 mm – Vide entre barreaux 110 mm
Vide sous porte : 50 mm

CADRE : montant côté gond : de 50 x 50 mm à 80 x 50 mm selon les dimensions du portail •
Montant côté serrure : 50 x 50 mm Lisse haute : 50 x 50 mm • Lisse basse : de 50 x 50 mm à 80 x 50 mm • Raidisseur : 50 x 50 mm

GONDAGE : réversible et réglable • Ouverture à 180° • Ø 16 ou 20 mm selon porteur • Galvanisé à chaud ou trempé
Porteur : 2 unités à sceller ou à cheviller • Section de 80 x 80 mm à 200 x 200 mm selon les dimensions du portail

TRAITEMENT ANTI-CORROSION : acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment

