



1000 CYCLES / JOUR

OPTION PORTILLON

Portillon intégré dans le tablier, pour porte dont la hauteur libre est supérieure à 2000 mm et dont le passage libre en largeur est inférieur à 4000 mm.

DIMENSIONS

Largeur maximum : 5700 mm

Hauteur maximum : 2900 mm

Surface maximum : 11 m²

PORTE BASCULANTE TYPE S1000

DESRIPTIF

Il s'agit d'une porte de garage basculante, non débordante ni sur l'extérieur ni sur la chaussée.

GUIDAGE ET COMPENSATION

Le tablier central est guidé par des rails fixés au plafond et sur les côtés.

Un nouveau contreponds modulaire sur mesure permet un équilibrage parfait du tablier. Il comporte le système anti-dévers du tablier ainsi qu'un système anti-roulis du contreponds, favorisant un fonctionnement silencieux.

MOTEUR

Un ou deux groupes, suivant la surface.

Alimentation 220Volts monophasée 10A. Puissance 250Watts. 12 secondes environ de temps d'ouverture ou de fermeture et 3 secondes de pré-clignotement.



SECURITES

Liste de sécurité

Barrage cellule

Eclairage de zone.

Possibilité de manœuvre manuelle en cas d'absence de courant



AVANTAGES

Cette porte est en un seul « bloc », cela réduit naturellement le nombre de pièces en mouvement et augmente ainsi la fiabilité de l'ensemble.

Pour une fréquence de fonctionnement de 1'000 cycles / jour.

Le tablier peut se décliner en fonction de vos désirs.