




PORTE RAPIDE A ENROULEMENT AGROALIMENTAIRE



DESRIPTIF

Les portes souples rapides TYPE A7 sont des portes à enroulement direct du rideau sur l'arbre d'enroulement

CONSTRUCTION

Épaisseur de tôle 3 mm
Inox brossé 304 L
Arbre d'enroulement inox 304 et palier plastique

RIDEAU

Tissu polyester 900 gr/m² classe M3 enduit sur les 2 faces de PVC et raidisseurs profilés en matériaux composites.

DIMENSIONS

Autoportante jusqu'à 4 m de large et 4 m de haut

MOTORISATION

Motorisation adaptée à une ambiance d'utilisation agressive avec la suppression des zones de rétention et un traitement anticorrosion anti collage du frein.

Cette motorisation résiste aux nettoyages fréquents basse pression, aux environnements à forte condensation, à l'utilisation de désinfectants et de produits détergents.

Vitesse moyenne d'ouverture et de fermeture rapide 0,8 m/s.

MANŒUVRE DE SECOURS

Par clef à cliquet et prise de mouvement à l'arrière du moteur. (Système équipé d'une sécurité électrique en cas de retour d'alimentation réseau).

OPTION :

Couple onduleur + variateur permettant l'ouverture automatique totale de la porte en cas de coupure de courant.

SECURITES

Très faible poids du tablier en zone de fin de fermeture : inférieur à 9 kg pour une porte de 3,5 m de large

Liste de sécurité sur le bord primaire du tablier

Cellules de sécurité émettrices / réceptrices IP67, protégées mécaniquement par un support de fixation sans corps creux et anti rétention

Deux feux clignotants orange



AVANTAGES

Les portes verticales par enroulement sont particulièrement adaptées pour fonctionner dans un environnement de passage intensif.

Leurs particularités d'esthétique, de silence et de fonctionnement sont des éléments essentiels dans l'environnement.