



SAS D'ÉTANCHEITE GONFLABLE

DESRIPTIF

Le sas d'étanchéité gonflable est prévu pour permettre une isolation optimale de tout type de camion.

Il convient parfaitement aux applications de maintien d'une température constante dans les entrepôts frigorifiques.

Il constitue un écran efficace contre la poussière, l'humidité, les insectes et les regards indiscrets.

COMMANDE

Boîtier de commande IP54, protection thermique et lampe témoin.

SECURITES

Le gonflage des coussins est obligatoire avant tout départ ou arrivée de camion : cale-roues avec asservissement fortement conseillé.

OPTIONS

- Consoles supports de protection HD
- Autres dimensions : hauteur 4'000 mm ou 4'700 mm ou 3'700 mm
- Autre coussin supérieur : 1'750 mm gonflé
- Rideaux latéraux intérieurs complémentaires
- Ventilateur à l'extérieur sous capotage

CONSTRUCTION

Pourvu d'un cadre en panneaux sandwich de 40 mm avec isolation polystyrène, de couleur extérieure gris clair.

Les coussins sont réalisés en cordura très résistant à l'usure et à l'humidité extérieure.

Les rideaux noirs sont en vinyle 1'600 gr/m².

Muni d'un ventilateur de 3 x 400V, les coussins se gonflent en ± 15s. et se rétractent en ± 25s.

DIMENSIONS

Extérieures : (l x h x p) 3'500 x 3'600 x 815 mm

Coussins gonflés latéraux : 700 mm

Coussin gonflé supérieur : 1'350 mm

