



CLOISON GRILLAGEE CVM

DESRIPTIF

Le système de cloison grillagée CVM permet de créer des espaces de stockage sécurisés, aérés et lumineux dans les immeubles. Il s'adapte aux différentes contraintes et exigences.

AVANTAGES

Les cloisons grillagées CVM peuvent être installées dans les espaces difficiles d'accès comme les combles mansardées ou avec un sol en pente.

Les portes sans seuil de sécurité facilitent les transferts et sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Les panneaux en maille offrent une grande aération, laissent passer la luminosité et ils offrent également une grande protection contre les dommages et les intrusions.

CONSTRUCTION

Cadre : 30 x 20 x 1,25 mm
Fils : 3,0 x 3,75 mm
Maille : 50 x 50 mm
Finition : Peinture époxy, Gris RAL 7037

SECURITES

Test antivol selon SSF
Snappers : permettent de fixer les panneaux entre eux

OPTIONS

Panneaux en acier
Panneaux en aluminium-zinc
Étagère en aggloméré flexible
Ferme porte
Plaque d'identification
Butée de porte
Plaque numérative
Support de plafond anti-bruit
Kit de renforcement de porte
Cadenas avec plaque
Plaque de fixation pour cadenas
Serrure à cylindre EURO ou KABA

DIMENSIONS

Panneaux :
Hauteur standard : 2'200 mm
Largeur standard : 200 mm à 1'500 mm

