



PORTIQUE D'ENTRÉE

DESCRIPTIF

Permet de contrôler l'accès des véhicules de types voitures, camions, vans, semi-remorques, etc., en représentant un filtre physique. Idéal pour les entrées de parkings, stations de lavages, drive-in, entrées de sites etc., où la hauteur maximale doit être impérativement respectée.

VERSIONS

Portique fixe : constitué d'une lisse en aluminium fixe, cette dernière peut être ouverte occasionnellement pour libérer l'accès à de gros véhicules.

Portique pivotant : est conçu avec une base barrière levante manuelle. La lisse s'ouvre à 180°, dès que nécessaire.

CONSTRUCTION

Lisse en aluminium de diamètre 54 à 70 mm en fonction de la longueur du portique.

Pilier en acier

Peinture Epoxy avec protection antifouille

COULEUR

Lisse : blanc RAL 9010 avec bandes rouges

Piliers : blanc RAL 9010

Autres couleurs, sur demande.

SECURITES

Verrouillage en bout de lisse avec cadenas (standard)

AVANTAGES

Utilisation simple

Conçu pour une utilisation permanente

Peu à pas de maintenance

DIMENSIONS

Longueur : 10 m maximum

Hauteur de la lisse : 2.80 m (standard)

Autres dimensions, sur demande

