



RAYONNAGE POUR PALETTE

DESRIPTIF

Ce rayonnage est constitué d'échelles et de bras réglables, permettant le stockage des charges longues et semi-lourdes. Idéal pour les magasins, réserves, ateliers, zones de logistique, etc. Le gain de place est assuré par la suppression des allées de circulation, le chariot pénètre dans les couloirs pour charger ou décharger les palettes.

AVANTAGES

Utilisation : intérieur ou extérieur avec finition galvanisée
Modulable grâce au réglage des bras au pas de 50 mm
Clavettes de sécurité

OPTIONS

Échelles et longerons réversibles
Clavettes de sécurité
Type de plateau à choix : sapin, grillagé, tôle, support touret ou filet de protection
Type de palette à choix : fil, caillebotis, novopan ou sapin
stockage horizontal ou vertical
Entretoise simple ou renforcée

ACCESSOIRES

Auvents
Bardages
Système d'évacuation des eaux pluviales
Butée de palette
Filet antichute
Protection latérale simple ou double
Protèges-montant
Séparateur

CONSTRUCTION

DIMENSIONS

Hauteur : 1'800 à 10'000 mm
Profondeur : de 600 à 1'500 mm

Conforme aux normes : EN 15512 et EN 15620

CAPACITE

Charge maximale par rayonnage :
18 tonnes UR*, en fonction des dimensions
choisies

* Uniformément répartie

