



PORTE RAPIDE A SPIRALE TYPE PERFOREE

DESRIPTIF

La porte rapide à spirale type perforée est adaptée aux usages intérieurs comme extérieurs. Grâce à ses panneaux microperforés, elle assure à la fois une ventilation continue, une séparation efficace des espaces et une sécurité optimale.

CONSTRUCTION

Lame de porte de 50 mm en aluminium extrudé AIR FLOW
Structure en acier galvanisé
Ventilation : 25% standard

FONCTIONNEMENT

Automatique avec alimentation triphasée 400V
Treuil à chaîne simple (en cas de coupure de courant)
Interrupteur de fin de course par encodeur
Panneau de contrôle par onduleur
Sécurité assurée par barrière lumineuse

OPTIONS

Alimentation électrique monophasée 230V
Manivelle simple (manœuvre en cas de coupure de courant)
Lame et panneau en aluminium revêtus de poudre en RAL
Structure en acier revêtu de poudre RAL
Profil de fraisage personnalisé

DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur : 7'000 mm
Hauteur : 6'000 mm

VITESSES

Vitesse d'ouverture : 1,5 m/s
Vitesse de fermeture : 0,5 m/s

CARACTERISTIQUES

Résistance de classe au vent : 2-4
Durabilité : 3'000'000

