

BARRIÈRE DE RETENTION INCENDIE

DESCRIPTION

La barrière de rétention a été conçue pour retenir les eaux polluées et/ou produits dangereux lors d'un incendie ou d'un déversement accidentel afin qu'ils ne se dispersent pas dans la nature ou les égouts. Cette barrière est placée devant les ouvertures intérieures ou extérieures d'un bâtiment.

HAUTEUR DE PROTECTION MAXIMALE

Version manuelle : 2'000 mm

Version pivotante manuelle : 250 mm

Version automatique : 205 mm

CONSTRUCTION VERSION MANUELLE

Planches en aluminium de section 250 x 80 mm équipées de joints seuil et intermédiaires.

Poteaux aluminium

Mise en compression avec sauterelles mécaniques

Revêtement avec marquage de sécurité jaune et noir

Hauteur de protection dès 250 mm

VERSION MANUELLE

Longueur de protection : jusqu'à 6 mètres

Solution de stockage

VERSION PIVOTANTE MANUELLE

Longueur de protection : jusqu'à 5 mètres

Pivotante à droite ou à gauche

Vérin à gaz conçu sur mesure

VERSION AUTOMATIQUE

Planches en aluminium de section 205 x 50 mm équipées d'un joint de seuil en EPDM

Hauteur de protection : 205 mm

Poteau en aluminium avec capotage en tôle acier

Revêtement avec marquage de sécurité jaune et noir

Montée/descente et verrouillage assurés par vérin électrique de 24V – indice de protection IP65

