




PORTE RAPIDE A EMPILEMENT

DESCRIPTIF

Porte à relevage vertical par empilage.
Le relevage du rideau est effectué par des sangles.
La porte à empilement est entièrement basée sur un concept modulaire.



CONSTRUCTION

Faces avant des montants amovibles pour un accès total au rideau et rapide en cas de chocs

Épaisseur de tôle 3 mm

Peinture en polyuréthane RAL à choix

MOTORISATION ET SECURITES

Motoréducteur frein avec des indices de réduction différents en fonction des vitesses exigées 0,55 kW à 3 kW - 1500 tr/min - 220/380 V.

Frein actif à manque de courant IP55.

Vitesse moyenne d'ouverture et de fermeture 0.8m/sec.

COMMANDE

Deux opérateurs disponibles :

Par contact maintenu (HM) ou par commande à impulsion (automatique).

SECURITES

Liste de sécurité sur le bord primaire du tablier

Très grande souplesse du tablier en partie basse

Système antichute pour les portes sans contrepoids

Un barrage cellule émetteur/récepteur et système anti-soulèvement avant ouverture

Deux feux clignotants orange

DIMENSIONS

Autoportante jusqu'à 5 m de large et 7 m de haut dans la limite de 30 m²

AVANTAGES

Les portes rapides, souples, à relevage vertical par empilage sont prévues pour les applications de manipulation lourde en milieux extérieur et intérieur

