



PORTE RAPIDE RIGIDE A ENROULEMENT EN SPIRALE

DESRIPTIF

Avec le guidage compact en spirale, les sections s'enroulent en toute sécurité et sans le moindre contact dans la console spiralée. Avec une commande triphasée à convertisseur de fréquence (FU) performante et un système de chaîne, la porte peut atteindre une vitesse d'ouverture allant jusqu'à 2,5 m/s. La porte spiralée peut également être montée à l'extérieur.

MANŒUVRE DE SECOURS

BK 150 FU E USV, 230 V (jusqu'à une surface de porte de 9 m²)
Chaîne de treuil avec équilibrage par ressort.

RESISTANCE A LA CHARGE AU VENT

(EN 12424) Classe 4, 133 km/h max.

ISOLATION ACOUSTIQUE

(EN 717-1) (sans vitrages) R = 26 dB

ISOLATION THERMIQUE

(EN 12428) Pour une porte de 25 m² UD = 1,95 W/ (m² · K)

COULEUR DU TABLIER DE LA PORTE

Disponible en plus de 200 couleurs comparables au RAL.
A l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées.
En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées dans la mesure où une déformation des sections est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

TABLIER DE LA PORTE

Matériau : Double panneaux d'acier, injecté de mousse PU.
En option avec vitrage DURATEC
Épaisseur 42 mm.
Hauteur de section 225 mm.
Charnières à partir d'une largeur de porte d'env. 3500 mm.

DIMENSIONS

Largeur (LDB) max. 6500 mm.
Hauteur (LDH) max. 6000 mm.
LDB = passage libre en largeur.
LDH = passage libre en hauteur.



VITESSE

Avec la commande à convertisseur de fréquence AS 500 FU E de série :

Ouverture max. 1,5 – 2,5 m/s

Fermeture max. 0,5 m/s