



PORTE RAPIDE A SPIRALE TYPE P

DESSCRIPTIF

La porte rapide à spirale type P est une porte industrielle isolée conçue pour les applications intérieures et extérieures à forte sollicitation. Elle associe rapidité de fonctionnement, excellentes performances thermiques, résistance élevée au vent et fiabilité durable.

CONCEPTION

Structure autoportante en acier galvanisé
Panneaux sandwich isolés avec âme en polyuréthane
Technologie d'ouverture en spirale sans contact entre les panneaux
Équilibrage par système de ressorts

FONCTIONNEMENT

Motorisée fonctionnement rapide et silencieux
Vitesse d'ouverture : 2.5 m/s
Vitesse de fermeture : 0.8 m/s
Vitesse moyenne : 1.8 m/s
Nombre de cycle annuel : 200'000 (utilisation intensive)

SECURITE

Barrière immatérielle intégrée

OPTIONS

Structure acier inoxydable ou thermolaquée RAL
Vitrage : jusqu'à 4 sections vitrées
Cellules de sécurité
Capteur de sécurité (radar, détecteur de mouvement, etc.)

DIMENSIONS MAXIMALES

Largeur : 10'000 mm
Hauteur : 8'000 mm
Épaisseur panneau : 40 / 45 / 60 / 80 / 100 mm

CLASSES DE RESISTANCE

Résistance au vent : Classe 2 à 4 selon dimensions
Étanchéité à l'air : Classe 3
Étanchéité à l'eau : Classe 3
Isolation acoustique : 26 dB

